



Régllette étanche LED pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Idéale pour les utilisations suivantes: garages, caves, piscines, passages souterrains, auvents, parkings souterrains, halls industriels, etc. Résistante et indéformable, elle possède un vasque anti-vandalisme. Puissance consommée de 70W pour une équivalence de puissance restituée de 560W (par rapport à une ampoule à incandescence). Flux lumineux d'une intensité de 6410 lumens et température de couleur de 4000 ou 6000 Kelvins. Durée de vie de 50000 heures grâce à une qualité de fabrication supérieure. Consommation énergétique de classe A+.

Variantes



L050108-3 (Couleur : 4000K Blanc neutre)

L050108-5 (Couleur : 6000K Blanc froid)

Coup d'oeil



Puissance (W)	70
Puissance remplacée (W)	560
Flux lumineux (Lm)	6410
Température de couleur (K)	4000, 6000
Garantie (année)	2

Technique



Puissance (W)	70
Puissance remplacée (W)	560
Flux lumineux (Lm)	6410
Température de couleur (K)	4000, 6000
Tension (V)	220-240
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	Supérieur à 80%


Aspect



Indice de protection (IP)	65
Angle de diffusion (°)	120
Longueur (mm)	1500
Largeur (mm)	87
Hauteur (mm)	70
Diffuseur	Translucide

Plus d'infos



Classe énergétique	
Durée de vie (heure)	50000
Garantie (année)	2